

KoSial

Pannello ecologico idrofugo

**Pannello ecologico
idrofugo con incollaggio
melaminico ed emissione
di formaldeide in classe
E1. Pannello di particelle
ligno-cellulosiche,
calibrato, con superfici
fini, avente peso non
inferiore a 680 kg/mc,
rigonfiamento dopo 24
ore in acqua a 20°C non
superiore all'8%, stabilità
dimensionale 0.40%.**



BioEdilizia

Utilizzo

Sottofondo per la posa di moquette, linoleum, pvc, gomma e pavimenti di legno.

Applicazione

Posa a secco di pannello nei sottofondi/pavimenti.

Voce di Capitolato

...pannello rigenerato in legno idrofugo dallo spessore di 18 mm formato 93x60 cm maschiato sui lati lunghi....

Scheda Tecnica

Confezione: fogli sfusi

Formato: 93x60 cm

Spessore: 18 mm

Peso specifico: 680 kg/mc

Stabilità dimensionali: % 0.40

Emissione di formaldeide: E1

Conduttanza termica: W/m°K 6.3

Conduttività: W/m°K 0.116

Rigonfiamento dopo 24 h in acqua a 20°C: 8%

Permeabilità al vapore: Kg/smPa (E-12) 3,13

Resistenza a trazione: N/mm² 0,45

Resistenza a flessione: N/mm² 10

Comportamento alla compressione: Kg/mq 52760

Modulo elastico: N/mm² 2500

Resistenza al fuoco: Classe 4

PRODOTTO ITALIANO
MADE IN ITALY



Coverd

Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.