


Pannello preformato in sughero naturale biondo superkompatto

CE



Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



Particolarmente indicato il suo impiego nei luoghi di culto, cinema, teatri, auditorium, ambienti scolastici, ambienti polifunzionali, impianti sportivi, centri benessere, uffici, pubblici esercizi e locali tecnici.

I pannelli verranno applicati meccanicamente su sottostruttura in legno dallo spessore di 2cm.
Colori e disegni a scelta.

SoKoVerd.C1

Pannello preformato in sughero naturale biondo superkompatto

Sughero preformato biondo naturale superkompatto Pannelli in agglomerato "purissimo" di sughero biondo prebollito: normalizzato nella sua struttura fibro-cellulare (in fase di amalgama dei granuli di sughero) mediante un rivoluzionario trattamento "Air Fire".



BioEdilizia


coverd
isolare secondo natura

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



Biocompatibilità

Il pannello SoKoVerd.C1, essendo costituito esclusivamente da sughero naturale, non ha pertanto nessun effetto negativo sulla salubrità e traspirazione dell'abitazione.

Per la sua natura non provoca allergie.

Durante la fase di lavorazione e di applicazione non genera polveri irritanti.

Il pannello SoKoVerd.C1 è da paragonarsi per la sua natura ad un legno.

Ecocompatibilità

I pannelli SoKoVerd.C1, sono ricavati dalla macinazione di una corteccia da sughero.

Per la raccolta della corteccia non è necessario l'abbattimento di alberi. Le cortecce ricrescono spontaneamente, senza l'ausilio di fertilizzanti chimici, per poi riprodursi in dieci anni per la successiva raccolta. E' da considerarsi pertanto una ricchezza rinnovabile ed inesauribile.

La raccolta avviene manualmente con scarso impiego di macchine operatrici. Per la leggerezza e la tenerezza del prodotto, la fase di produzione e di trasporto richiedono un basso dispendio di energia.

Gli scarti di produzione (polveri ecc.) vengono bruciati per la produzione di energia, impiegata per la produzione stessa, oppure utilizzati in agricoltura. Gli scarti di lavorazione sono completamente riutilizzabili.

Scheda Tecnica

Formato pannelli: 100x60cm - 100x50cm - 50x50cm - 100x25cm spessore 3cm

100x50cm - 50x50cm - 100x25cm spessori 4-5cm

Spessori disponibili: 3 - 4 - 5 cm (tolleranze $\pm$ 3mm)

Densità: kg/mc 170 al naturale kg/mc 200/220 con trattamento

Conduttività termica λ : W/m $^{\circ}$ K 0.044

Calore specifico: KJ/Kg K 2.1

Permeabilità al vapore: Kg/smPa (E-12) 11

Reazione al fuoco: Certificazione di conformità CE secondo norma EN 15102:2007+A1:2011 con reazione al fuoco (Euroclasse) B s2 d0.

Certificazione di conformità CE secondo norma EN 13964:2014 con reazione al fuoco (Euroclasse) B s2 d0, durabilità classe C.

Resistenza all'impatto di palle per impianti sportivi:

Certificazione secondo la norma EN 13964:2004

Classe 1A (velocità d'impatto 16,5m/s) rivestimento pareti e soffitti sistema SoKoVerd.C1 Speed 60

Stabilità all'invecchiamento: illimitata

Sicurezza ecologica: sotto l'azione della fiamma non sviluppano gas tossici, né fumi incandescenti, e non emanano esalazioni nocive

Comportamento acustico: il coefficiente di assorbimento acustico a migliora in funzione alla distanza che risulta tra il soffitto e il pannello in sughero.

CAM - Criteri Ambientali Minimi: il sughero biondo è un materiale di origine naturale e rinnovabile conforme ai requisiti CAM

Coefficienti di assorbimento α :

Frequenze Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	0,20	0.33	0.38	0.48	0.44	0.65	0.70

Biologicamente puro

PRODOTTO ITALIANO
MADE IN ITALY

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.