

Clc

Fissativo

Soluzione a base di fissativo in dispersione acquosa.

BioEdilizia



COVERD

Tecnologia applicata del sughero naturale per l'isolamento acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica

Coverd

Via Sernovella 1
23878 Verderio Superiore (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



CISQ



Utilizzo

Viene utilizzato per evitare lo sfarinamento superficiale degli inerti che compongono la parete da isolare e consolidare il supporto.

Si può utilizzare sulle superfici con intonaci cementizi e intonaci a gesso.

Applicazione

Il fissativo si presenta liquido da diluire con acqua in rapporto 1:5 (a seconda dell'assorbimento della superficie).

Il fissativo si applica su fondi stabili, asciutti, puliti e privi oli, stendendo uniformemente sulla superficie da trattare con un rullo o pennello.

Voce di Capitolato

..... soluzione a base di fissativo in dispersione acquosa Clc

Biocompatibilità

Il Clc è costituito da sostanze non pericolose, pertanto non ha nessun effetto negativo sulla salubrità e traspirazione dell'abitazione. Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale, il contatto con gli occhi e la pelle può causare una lieve irritazione temporanea durante la fase di lavorazione e di applicazione.

Scheda Tecnica

Aspetto: liquido

Colore: azzurro

Massa volumetrica: 1,01 g/cm³

Tempo di asciugamento: due ore

Consumo: 0,1/0,2kg/mq a seconda dell'assorbimento della superficie

Conservabilità: 24 mesi al riparo dal gelo in confezioni sigillate

Confezione: fustini in plastica da 25kg-1,5Kg

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.