

KolVent

Porta colmo ventilato

L'elemento è stato concepito unendo l'efficacia della ventilazione, alla tenuta all'acqua dalla bandella di alluminio plissettato e all'intrusione di animaletti grazie alla retina in fibreglass.

BioEdilizia



Utilizzo

KolVent è un elemento di ventilazione, da posare lungo il colmo e i displuvi, idoneo su qualsiasi tipo di copertura.

Applicazione

Posare KolVent in appoggio al manto di copertura e fissarlo al listello sottostante con le viti in dotazione; Ripiegare la rete anti-intrusione e appoggiare il coppone forato; Fissare coppone successivi con idonee viti; Sagomare le bandelle di piombo sul manto di copertura.

Voce di Capitolato

.... KolVent elemento di ventilazione, di tenuta all'acqua dalla bandella di alluminio plissettato e all'intrusione di animaletti dalla retina in fibreglass...

Scheda Tecnica

Bandelle: Alluminio plissettato

Colore bandelle: Rosso

Lunghezza utile elemento: 1.000mm

Larghezza corpo centrale: 120mm

Larghezza bandelle per lato: 155mm

Larghezza totale: 430mm

Superficie di ventilazione utile per metro lineare: 300 cmq

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.


coverd
isolare secondo natura

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it

