

KoSial

Pannello ecologico idrofugo

Pannello ecologico idrofugo con incollaggio melaminico ed emissione di formaldeide in classe E1.

Pannello di particelle ligno-cellulosiche, calibrato, con superfici fini, avente peso non inferiore a 680 kg/mc, rigonfiamento dopo 24 ore in acqua a 20°C non superiore all'8%, stabilità dimensionale 0.40%.

BioEdilizia



Utilizzo

Sottofondo per la posa di moquette, linoleum, pvc, gomma e pavimenti di legno.

Applicazione

Appoggiato su supporti incombustibili, libero di prendere fuoco

Voce di Capitolato

...pannello rigenerato in legno idrofugo dallo spessore di 18 mm formato 93x60 cm maschiato sui lati lunghi....

Scheda Tecnica

Confezione: fogli sfusi

Formato: 93x60 cm

Spessore: 18 mm

Peso specifico: 680 kg/mc

Stabilità dimensionali: % 0.40

Emissione di formaldeide: E1

Conduttanza termica: W/m°K 6.3

Conduttività: W/m°K 0.116

Rigonfiamento dopo 24 h in acqua a 20°C: 8%

Permeabilità al vapore: Kg/smPa (E-12) 3,13

Resistenza a trazione: N/mm² 0,45

Resistenza a flessione: N/mm² 10

Comportamento alla compressione: Kg/mq 52760

Modulo elastico: N/mm² 2500

Resistenza al fuoco: Classe 4

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.



COVERD

Tecnologia applicata del sughero naturale per l'isolamento acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica

Coverd

Via Sernovella 1
23878 Verderio Superiore (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



CISQ

